

Ficha técnica

tempmate.[®]-S1 PRO





Principales especificaciones técnicas **tempmate.®-S1 PRO** T

Opciones de grabación	Un solo uso
Dimensiones [mm]	86 x 40 x 8,7 mm
Peso [g]	15,2 g
Carcasa	Carcasa rígida con tapa extraíble
Batería	Pila de botón metálica de litio CR2450
Interfaz de conexión	USB 2.0, tipo A (integrado)
Clase de protección	IP66
Vida útil	24 meses
Rango de temperatura	-30 °C a 70 °C
Precisión de temperatura	±0,3 °C (-30 a 70 °C)
Resolución de temperatura	0,1 °C
Rango de humedad	Disponibile en el tempmate.®-S1 PRO TH
Precisión de humedad	Disponibile en el tempmate.®-S1 PRO TH
Resolución de humedad	Disponibile en el tempmate.®-S1 PRO TH
Capacidad memoria (mediciones)	32.000 valores (T)
Duración de grabación (intervalo de registro)	Hasta 200 días (10 min.) = Modelo estándar, otros modelos sólo bajo pedido
Exportación de datos	PDF y CSV
Configuración de la alarma	Hasta 6 puntos de temperatura, personalizables
Modo de inicio	Botón (inicio programado opcional)
Modo de parada	Botón (parada programada opcional)
Software	Lector de PDF o CSV
Reprogramación	Herramienta de configuración offline incorporada
Certificado de validación	Disponibile en PDF en la memoria del dispositivo
Conformidad	CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160
Intervalo de registro	Definido por el usuario: 1 min. a 1440 min. (10 min. ajuste estándar preconfigurado)
Marcar lecturas	Posibilidad de marcar hasta 10 lecturas
Conectividad	A través del puerto USB
Tipo de alarma	Individual / Acumulativa
Material de la carcasa	Plástico de grado alimentario (Policarbonato)
Carcasa	Carcasa rígida con tapa USB extraíble



Principales especificaciones técnicas **tempmate.®-S1 PRO** TH

Opciones de grabación	Un solo uso
Dimensiones [mm]	86 x 40 x 8,7 mm
Peso [g]	15,2 g
Carcasa	Carcasa rígida con tapa extraíble
Batería	Pila de botón metálica de litio CR2450
Interfaz de conexión	USB 2.0, tipo A (integrado)
Clase de protección	IP66
Vida útil	24 meses
Rango de temperatura	-30 °C a 70 °C
Precisión de temperatura	±0,3 °C (-30 a 70 °C)
Resolución de temperatura	0,1 °C
Rango de humedad	0 - 100% HR
Precisión de humedad	±3% HR (0 a 100% HR)
Resolución de humedad	1% HR
Capacidad memoria (mediciones)	32.000 valores (Cada uno, T & TH)
Duración de grabación (intervalo de registro)	Hasta 200 días (10 min.) = Modelo estándar, otros modelos sólo bajo pedido
Exportación de datos	PDF y CSV
Configuración de la alarma	Hasta 6 puntos de temperatura, personalizables
Modo de inicio	Botón (inicio programado opcional)
Modo de parada	Botón (parada programada opcional)
Software	Lector de PDF o CSV
Reprogramación	Herramienta de configuración offline incorporada
Certificado de validación	Disponibile en PDF en la memoria del dispositivo
Conformidad	CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160
Intervalo de registro	Definido por el usuario: 1 min. a 1440 min. (10 min. ajuste estándar preconfigurado)
Marcar lecturas	Posibilidad de marcar hasta 10 lecturas
Conectividad	A través del puerto USB
Tipo de alarma	Individual / Acumulativa
Material de la carcasa	Plástico de grado alimentario (Policarbonato)
Carcasa	Carcasa rígida con tapa USB extraíble



ÉTICO Y SOSTENIBLE

Esta declaración de objetivos establece el propósito y los valores de la empresa, así como los principios comerciales que dictan nuestro trabajo. Logramos nuestros objetivos juntos. Nos guía nuestro deseo de actuar de una manera ética, sostenible y responsable hacia la humanidad y el medio ambiente.

Desarrollar nuestra tecnología existente y conectarla digitalmente para hacerla más económica, precisa y preparada para el futuro: este es nuestro objetivo con **tempmate.®**. Queremos hacer que los procesos posteriores de producción, preproducción sean aún más eficientes y sostenibles.

VIVIENDO POR VALORES COLECTIVOS

Sacamos nuestra fuerza de la cooperación constructiva y respectiva entre el consejo de administración y todos los miembros del personal. Abordamos nuevos proyectos y nuevas tareas con valentía y determinación. Formamos a nuestros empleados y les ayudamos a crecer a largo plazo. Alentamos a nuestros empleados a pensar por sí mismos para que puedan crear nuevas innovaciones para nuestros clientes.

El coraje es un desafío que nos planteamos constantemente. Nuestras acciones están moldeadas por nuestro respeto y aprecio por la humanidad y el medio ambiente. Con cada nuevo producto, estamos integrando cada vez más elementos sostenibles y evitando desperdiciar recursos importantes. Nuestras soluciones crean libertades en lugar de dependencias.

Nuestros clientes son el corazón de nuestro trabajo diario y compartir nuestro éxito es lo más importante. El agradecimiento es más que una simple palabra para nosotros: es lo que distingue a todos los empleados de **tempmate.®**.

Defendemos el entusiasmo y la confianza mutua, una atmósfera positiva y amigable, la confianza y el espíritu emprendedor y la acción a todos los niveles.

Nos esforzamos por lograr una relación a largo plazo con nuestros socios comerciales, y una que esté marcada por la equidad, la confianza y la confianza. Logramos nuestros objetivos juntos y estamos reduciendo el desperdicio en todos los sectores.


INFORMACIÓN DE CONTACTO



¿Tiene usted alguna pregunta?
Póngase en contacto con nosotros, nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarle.

info@consumiblesdeseguridad.com

+34 630 32 42 43



Consumibles de Seguridad, S.L.
Paseo de la Castellana, 91 - 4º 1ª
28046 MADRID

+34 630 32 42 43

info@consumiblesdeseguridad.com

www.consumiblesdeseguridad.com